



轴承代号：

| | |
|----------|----------|
| 开放型： | 61802 |
| 防尘盖型： | 61802ZZ |
| 非接触密封圈型： | 618022RZ |
| 密封圈型： | 618022RS |
| 带止动环槽： | - |
| 带止动环： | - |

外形尺寸(mm)：

| | |
|---------|-----|
| d： | 15 |
| D： | 24 |
| B： | 5 |
| r(min)： | 0.3 |

极限转速(rpm)：

| | |
|-----------|-------|
| 脂润滑： | 28000 |
| 油润滑(RS型)： | 17000 |
| 油润滑(开放型)： | 34000 |

额定载荷：

| | |
|-----------|------|
| Cr(N)： | 2070 |
| Cor(N)： | 1260 |
| Cr(kgf)： | 212 |
| Cor(kgf)： | 128 |

止动环槽尺寸(1)(mm)
)：

| | |
|----------|---|
| a(max)： | — |
| b(min)： | — |
| D1(max)： | — |
| ro(max)： | — |
| rN(min)： | — |

止动环尺寸(1)(mm)
：

| | |
|----------|---|
| D2(max)： | — |
| f(max)： | — |

安装尺寸(mm)：

| | |
|--------------|-------|
| da(2)(min) : | 17 |
| da(2)(max) : | 17 |
| Da(2)(max) : | 22 |
| ra(max) : | 0.3 |
| DX(min) : | — |
| CY(max) : | — |
| (参考) : | 0.007 |